

MULTI TIMER PROGRAM CONTROLLER



특징

- 본 기기는 MP3 FILE(44kHz, 128kbps)을 기본으로 하여, 5채널의 입,출력 채널중 음원이 출력될 채널을 지정, 불필요한 채널로의 출력 방지가 가능
- 2개의 교류 전원 출력용 outlet을 채용하여 ON/OFF 시간을 기억, 필요한 외부 기기를 원하는 시간에 동작이 가능하고, 반영구적으로 설정내용보존 및 사용자 설정 자동기억이 가능
- PC와 연동하여 time/outlet schedule/기타 function 설정관리
- 2개의 serial port를 확보하여 타 장비와 연동가능(ex. MP3 PLAYER, 기타 AUDIO 장비 (인터페이스가 가능한 장비에 한하여))
- USB를 이용하여 음원 다운로드
- TFT LCD(touch panel include)를 이용하여 모든 기능 설정 / UI의 변경작업이 용이

규격 및 성능

- 입력 채널.....5CH
- 출력 출력.....4CH
- 출력 레벨.....4V
- 교류 전원 출력 1.....2200W
- 교류 전원 출력 2.....2200W
- 데이터 보존 시간.....반영구적
- 사용전원.....AC 220V/60Hz, DC 24V
- 음원MP3 파일을 기본으로 MAX 100곡까지 선정하여 삽입 멜로디는 MP3 파일로 대치